


## Time Out chair-armchair-stool / Designer Rodolfo dordoni




### Tecnico / Technical


Time Out chair



Time Out armchair



Time Out stool



### Dati tecnici / Technical date

Time Out chair  
Time Out armchair  
Time Out stool

peso  
/ weight KG

4,8  
6,8  
2,5

Impilabili  
/ stackable

3  
2

Imballo  
/ Packaging CM

68x68x103  
73x73x78  
73x73x78

### Colori / Colours

Opaco / Matte

\* Consulta la scheda specifica o il sito [www.serralunga.com](http://www.serralunga.com) per visionare i colori disponibili / See the specific sheet or the website [www.serralunga.com](http://www.serralunga.com) to view the available colours

### Struttura / Structure

#### Sedia/poltrona/sgabello

Prodotto adatto per esterno ed interno

#### STRUTTURA

– PE (polietilene lineare) ottenuto mediante stampaggio in rotazionale. Protezione UV. 100% riciclabile, tinto in massa. Alta resistenza meccanica, antiurto.

Finitura a mano per prodotti laccati: preparazione superficie, stesura fondo, laccatura con vernice liquida acrilica o poliuretana fissata a forno, lucidatura.

Telaio in acciaio AISI 316 oppure faggio trattato per esterni.

#### Chair/armchair/stool

Suitable for outdoor and indoor use

#### STRUCTURE

– LLDPE (linear low-density polyethylene) achieved by rotational moulding. UV protection. 100% recyclable, solution dyed. High degree of mechanical strenght and resistance to impacts.

Hand finishing for lacquered products: surface preparation, application of base coat, lacquering with oven-fixed liquid acrylic or polyurethane paint, polishing.

AISI 316 steel frame or beech wood frame treated for outdoor usage.



## Avvertenze /Warnings

### **ITA Manutenzione**

– Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superfici e pulire periodicamente il prodotto con un panno umido imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri, meglio se diluiti in acqua. Evitare l'uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche se in piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale). Il telaio in legno è trattato con protettivo per esterni. La luce solare e gli agenti atmosferici sono cause naturali dell'alterazione della colorazione del legno e ne causano il naturale invecchiamento. Per nutrire il legno e mantenerne la colorazione uniforme e viva nel tempo e per evitare l'attacco da parte di insetti xilofagi ed il formarsi di crepe, trattare periodicamente il telaio con olio per legno per esterni con additivi anti UV e ingredienti anti-aging, seguendo le istruzioni del prodotto protettivo da voi acquistato.

### **Smaltimento**

– Al termine dell'utilizzo, non disperdere il prodotto o i suoi componenti ma affidare ai locali sistemi pubblici di smaltimento.

### **Avvertenze**

– Leggere attentamente le modalità di pulizia del prodotto.  
– Non appesantire oltremodo la struttura del prodotto, per evitare che esso subisca deformazioni.  
– Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. Non salire con i piedi sul prodotto. Il prodotto va utilizzato con la base appoggiata su un pavimento piano. In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde evitare danni ai componenti che appoggiano a terra.  
– Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore eccessive.

### **Responsabilità**

– Serralunga declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un non corretto uso del prodotto.

### **Resi**

– Serralunga non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.

### **Garanzia**

Il prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni normali d'uso del prodotto, accompagnato da documento d'acquisto

### **ENG Maintenance**

– To remove dust and dirt from the plastic surfaces, the product needs periodic cleaning with a damp cloth soaked in neutral liquid soap, better if diluted in water. Avoid the use of ethanol or any liquid containing, even in small amounts, acetone, trichloroethylene and ammonia (solvents in general). The wood frame is treated with protective oil for outdoor usage. Sunlight and weathering are natural causes of colour alteration of wood. To feed the wood and to maintain the colour bright and uniform and against xylophagous insects and the formation of cracks, smear periodically the frame with protective wood oil with UV-ray absorber additive and anti-aging ingredients, following the instruction of the protective product you bought.

### **Recycling**

– It cannot be treated as domestic waste. Correct disposal will contribute to avoid danger to the environment, people and animals, and will favour the recovery of the recyclable materials of which it is made. When the product has finally reached the end of its life it will have to be sent to the Differentiated Collection Centres. For further information on disposal consult your dealer or the competent offices of your local administrative bodies.

### **Warning**

– Comply with the cleaning instructions and appropriate use of the product.  
– Do not overload the product structure, to avoid deforming.  
– Do not stand on the product; the product must have the feet resting on a regular and flat surface. When the product is to be moved, take care to lift the product of the ground to avoid damage.  
– Keep away from excessive heat sources.

### **Responsability**

– Serralunga declines any liability to damages caused to things or persons by an illegitimate use of the product.

### **Restitution**

– Serralunga won't accept any returned goods without having checked the kind of defect first.

### **Guarantee**

The item is guaranteed for 2 years from the date of purchase, granted that item is appropriately used. Invoice is to be kept as proof of purchase date.

